

Пар с огоньком: в области фиксируются пожары в банях



Баня – это не только место для отдыха и оздоровления, но и объект, требующий особого внимания к вопросам безопасности. Пожарная безопасность в бане имеет первостепенное значение, особенно когда речь идет о печах, которые являются основным источником тепла.

Отопительный сезон сопровождается увеличением количества пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления – горят и жилые дома, и бани. Только за последние несколько дней в области зафиксировано четыре пожара в банях.

В воскресенье 10 ноября произошел пожар в п. Красный маяк Гомельского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие и имущество в бане. К счастью, пострадавших нет.

Такой же пожар произошел на следующий день в г.п. Корма. В результате пожара повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри бани.

Вероятная причина обоих пожаров – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Думать о правилах пожарной безопасности нужно на стадии

возведения печи-каменки. Важно применять правильные материалы и изделия. К примеру, силикатный кирпич и кирпич сухого прессования для кладки ни в коем случае нельзя использовать. При оштукатуривании тоже применяются правильные смеси: глино-песчаные, цементно-глиняные растворные смеси.

В месте установки печи-каменки необходимо предусматривать защиту отделки стен из горючих материалов:

пола под топочной дверкой – металлическим листом размерами 50*70 сантиметром;

стен (кирпичом, камнем, керамической плиткой и другими аналогичными материалами) на высоту от пола до уровня на 25 сантиметров выше верха топочной дверки печи. При этом расстояние от деревянных незащищенных элементов парильной до нагретых поверхностей печи-каменки должно быть не менее 70 сантиметров.

Непосредственно над печью-каменкой под потолком следует устанавливать теплоизоляционный щит из негорючих материалов. Размеры щита должны быть не менее 120 на 120 сантиметров.

При эксплуатации печи не применяйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, разжигайте печь постепенно, добавляя небольшие порции топлива. Следите за температурой в парилке: избегайте перегрева, чтобы не создать опасные условия для здоровья и безопасности. После завершения парилки дайте печи остыть перед тем, как закрыть баню. Убедитесь, что все угли погашены, а зола убрана.

Соблюдение правил пожарной безопасности – это залог безопасности вас и ваших близких. Правильная эксплуатация печки, регулярное обслуживание и внимание к деталям помогут предотвратить несчастные случаи и сохранить ваше здоровье.



При устройстве печей-каменок также следует соблюдать требования к материалам и изделиям, применяемым в печах.

